

PROMASIL

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ

PROMASIL — идеальный вариант тыльной изоляции каминов и дымоходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая термоусадка;
- Низкая теплопроводность;
- Легкая обрабатываемость;
- Стойкость к защитным газам;
- Низкая плотность, легкий вес;
- Высокая механическая прочность;
- Высокий уровень теплоизоляции.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве теплоизоляционных плит для печей и каминов. Несложная ручная обработка делает возможным быстрый монтаж, позволяет экономить пространство помещения, благодаря небольшой толщине плиты.

Все плиты PROMASIL легко обрабатываются деревообрабатывающим инструментом.

**ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ**



PROMASIL® 950-KS

Классификационная температура	950°C
Габариты (мм)	1250*500*30 1250*1000*30
Сопротивление сжатию	1,5Н/мм ² (ASTM C 165)
Плотность	245кг/м ³
Усадка	1000°C - 12 часов < 1,5%
Теплопроводность при 400°C	< 0,12Вт/м°K
Теплопроводность при 600°C	< 0,15Вт/м°K
Теплопроводность при 800°C	< 0,14Вт/м°K

PROMASIL® - 1100

Классификационная температура	1050°C
Габариты (мм)	1250*500*30 1250*1000*30
Сопротивление сжатию	2,5Н/мм ² (ASTM C 165)
Плотность	285кг/м ³
Усадка	1050°C - 12 часов < 2 %
Теплопроводность при 400°C	< 0,105Вт/м°K
Теплопроводность при 600°C	< 0,145Вт/м°K
Теплопроводность при 800°C	< 0,185Вт/м°K

ОБРАБОТКА

Запатентованная технология производства на современном промышленном оборудовании гарантирует стабильное качество плит PROMASIL®.

Производство: Бельгия



WWW.LIT-KOM.RU
INFO@LIT-KOM.RU

МОСКВА: +7 (495) 133-72-17
Н.НОВГОРОД: +7 (831) 212-37-63
КАЗАНЬ: +7 (843) 207-12-02